

## TEON Pompen, Technische data voor water/water uitvoering

Prestatiegegevens		TINA10	TINA30	TINA60	TINA115	TINA250	TINA350	TINA500							
<b>Verwarming</b>															
Thermisch vermogen	kW	10	8	28	23	52	43	93	76	186	151	284	248	373	302
Ingaande watertemperatuur naar huis	°C	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
Coëfficiënt of Performance (COP)		4,4	3,1	4,4	3,3	4,4	3,2	4,4	3,2	4,4	3,2	4,2	2,8	4,4	3,2
Aantal kleine woningen met 5 kW vraag		2		5		9		15		30		50		60	
Aantal grotere woningen met 10 kW vraag		1		2		4		8		15		25		30	
Aantal gesloten putten 500m, één sonde		1		1		2		3		6		10		12	
Aantal gesloten putten 100m, één sonde		2		6		10		18		36		60		73	
<b>Koeling</b>															
Koelingsvermogen	kW	10,2		29		54,7		101		202,1		289,4		404,2	
<b>Technische data</b>															
		TINA10	TINA30	TINA60	TINA115	TINA250	TINA350	TINA500							
Maximale nominale stroomsterkte	A	13,3	31,5	64,2	101,8	101,8	283	101,8							
Geluidsniveau op 5m	dB(A)	41	44	47	50	53	60	62							
Geluidsniveau op 10m	dB(A)	35	38	41	44	47	54	56							
<b>Grootte en gewicht</b>															
		TINA10	TINA30	TINA60	TINA115	TINA250	TINA350	TINA500							
Dimensies (LxBxH)	mm	666 x 648 x 1106	945 x 648 x 1384	1148 x 746 x 1589	1768 x 968 x 1622	1224 x 1529 x 2172	1280 x 2050 x 2312	2560 x 2050 x 2312							
Ledig gewicht	kg	280	460	640	990	1.761	2.653	3.522							